

# TLAKOVÉ NÁDOBY FIX IBO ITALY

## MEMBRÁNA ÚT / TUV

Tlakové nádoby s nevýměnnou membránou – IBO ITALY FIX

Tlakové nádoby určené pro zabraňování nadmernému zvýšení tlaku v uzavřených systémech. Tlakové nádoby IBO FIX jsou určeny k použití v systémech:

- teplé vody a studené pitné vody pro udržování a vyrovnaní tlaku, jehož změny vyplývají ze zvýšení objemu vody.
- ve vytápěcích a solárních systémech pro udržování a vyrovnaní tlaku, jehož změny vyplývají ze zvýšení objemu média a teploty.

Uvnitř ocelové nádoby se nachází membrána vyrobená z butylu, o vysoké pevnosti v tahu a odolnosti proti vysokým teplotám, která odděluje tekutinu od prostoru obsazeného vzduchem.

Nádoby jsou určeny pro systémy, v nichž obsah glykolu nepřesahuje 50%.

Specifikace nádrže:

- Přípojka z nerezové oceli 1"
- vnější povrch se dvouvrstvou povrchovou úpravou:
- epoxidová a polyuretanová akrylová barva
- shoda se směrnicí EU PED 2014/68/EU
- Maximální provozní tlak 10 bar

Specifikace membrány:

- Membrána vyrobená z butylu
- Hygienický atest



1. Utěsněný vzduchový ventil
2. Dvouvrstvý epoxidový a polyuretanový povlak
3. Přípojka z nerezové oceli 1"
4. Průměr
5. Membrána vyrobená z butylu s atestem
6. Vnitřní obložení s atestem
7. Vstupní tlak 2 bar
8. Výška



### PARAMETRY

Model	Objem (l)	Tlak (bar)	Průměr (D)	Výška (H)	Vstupní tlak (bar)	Přípojka (palce)
<b>Nádrže IBO ITALY FIX 12L ÚT/TUV</b>	12	10	240	352	2	1 BSP / NPT
<b>Nádrže IBO ITALY FIX 19L ÚT/TUV</b>	19	10	270	370	2	1 BSP / NPT
<b>Nádrže IBO ITALY FIX 24L ÚT/TUV</b>	24	10	300	425	2	1 BSP / NPT